

Серія універсально-просапних тракторів Versatile 320 | 340

✓ Індивідуальна фінансова програма кредитування та лізингу

✓ Trade-in б/в техніки на нову



Технічні характеристики

	320	340		
Двигун				
Марка і модель	Cummins QSC 8.3	Cummins QSL 9.0		
Робочий об'єм / к-ть циліндрів / к-ть клапанів	8,3 л / 6 цил / 24 клапана	8,9 л / 6 цил / 24 клапана		
Номинальна потужність, л.с.	320	340		
Максимальна потужність, л.с.	340	370		
Максимальний крутний момент, Нм	1 383 Нм при 1 500 об/хв	1 627 Нм при 1 500 об/хв		
Паливний бак, л.	644			
Трансмісія				
Автоматична трансмісія FullPowerShift	16 вперед/9 назад			
Максимальна швидкість	40 км/год			
Мости				
Стандартний передній міст з блокуванням диференціалу				
Передній міст з підвіскою та блокуванням диференціалу				
Колія переднього моста, мм	1 524 – 2 235			
Колія заднього моста, мм	1 524 – 3 353			
Діаметр осі, мм	105	120		
Гідрравлічна система				
Тип	Closed Center Load Sensing System (із закритим центром керування реакцією навантаження)			
Стандартна продуктивність насоса, л/хв.	208			
Кількість пар гідророзподільвача стандарт, шт.	4			
Продуктивність насоса з системою Hi-Flow, л/хв.	284			
Кількість пар гідророзподільвача (опція)	6			
Максимальний тиск	200 bar (2 900 PSI)			
Електрична система				
Генератор	12В, 200А			
Акумулятор	2 шт, 12 В, 950 ССА			
Стандартне освітлення	2 передні транспортні фари, 9 робочих фар, 2 робочих фари на криші			
Освітлення ксенон (HID)				
Задній навісний прилад / ВВП / Тяговий брус				
Категорія	Cat III/IIIN	Cat IVN/III		
Вантажопідйомність, кг	6 804	7 829		
ВВП 1 000 об/хв / 540 об/хв	/	/-		
Кабіна				
Об'єм, м ³	4,22			
Площа застелення, м ²	6,88			
Вага/Габаритні розміри				
Вага без баласту, кг	10 861	12 728		
Максимально допустима вага, кг	14 878	16 057		
Колеса і шини	Передні одинарні	Задні здвоені	Передні одинарні	Задні здвоені
Розміри	600/65R28	710/70R38	600/70R30	710/70R42
Довжина, мм	6 401		6 512	
Висота, мм	3 353		3 421	
Ширина, мм		2 540		
Габаритні розміри:				
по переднім одинарним колесам	2 420		2 450	
по заднім одинарним колесам	2 600		2 670	
по заднім здвоенним колесам	4 650		4 720	
Колісна база, мм	3 165		3 275	

ТОВ «Версатил Україна»
 вул. Чорновола 20, оф. 206,
 Україна, м. Київ, 01135
 тел: +38 044 596 55 28, 596 55 29
 факс: +38 044 596 55 31
 Продаж техніки: +38 098 675 47 11
 Сервіс і запасні частини: +38 067 236 23 73
 E-mail: sale@versatile.ua

● С ерійно ○ опція

VERSATILE залишає за собою право покращувати окремі характеристики техніки без попереднього повідомлення учасників ринку

Buhler Versatile Inc.
 1260 Clarence Avenue Winnipeg,
 Manitoba Canada R3T 1T2

тел.: 204.661.8711
 факс: 66.291.7775

www.versatile.ua

VERSATILE

Серія універсально-просапних тракторів серії Versatile 320 | 340

VERSATILE

ПОТУЖНІ ДВИГУНИ CUMMINS®

Майже 40 років компанія Cummins є надійним партнером і постачальником двигунів для тракторів VERSATILE. Трактори цієї серії обладнані високоефективними двигунами QSC 8.3 (VERSATILE320) і QSL 9.0 (VERSATILE340). Чудові робочі характеристики двигунів забезпечують стабільну потужність без значної витрати палива. Двигуни відповідають найсучаснішим екологічним вимогам Stage IIIA (Tier 3). Основні особливості використовуваних двигунів Cummins:

- система впорскування високого тиску;
- форсунка розташована по центру циліндра;
- повний електронний контроль роботи двигуна;
- зменшений рівень шуму.




ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА HYDRAFLOW

Для зручності управління і контролю параметрами гідравлічної системи, кабіни VERSATILE 320 і VERSATILE 340 обладнані кольоровим дисплеєм діагоналю 7 та 12 дюймів. Електронне управління дозволяє буквально «кінчиками пальців» здійснювати програмовані операції по підйому, опусканню, ввімкненню нейтрального і плаваючого режиму управління робочого обладнання з регулюванням потоку від 0 до 208 л/хв. Опціонально передбачена можливість збільшення потоку масла до 284 л/хв за допомогою встановлення додаткового гідравлічного насоса. Чотири електрогідравлічних клапани входять в стандартну комплектацію і в випадку необхідності можливе додаткове встановлення дистанційно керування клапанів (до 6 штук) секційного гідророзподільвача.



ТРАНСМІСІЯ POWERSHIFT®

Крім двигуна, найвищим вимогам покупця повністю відповідає програмована трансмісія Full Powershift 16x9:



- одноразове перемикання передач;
- послідовне перемикання передач;
- прямолінійний човниковий хід;
- програмоване перемикання передач вгору/вниз;
- автоматичний вибір швидкості;
- програмований задній хід.

ЗАДНІ НАВІСНИЙ ПРИСТІЙ І ТЯГОВИЙ БРУС

У базову комплектацію крім валу відбору потужності входить триточковий навіс категорії CAT III (VERSATILE320) і CAT IV (VERSATILE340) вантажопідйомністю 6 804 кг і 7 829 кг відповідно. Режим електронного копіювання рельєфу поля дозволяє працювати максимально продуктивно на заданій глибині обробки. Кнопки управління підйомом і опусканням навіски для зручності оператора дубльовані на задніх брызговиках трактора.

Поворотний тяговий брус оснащений пальцем CAT III, 38 мм (VERSATILE320) і Cat IV, 51 мм (VERSATILE340) з автоматичною зачіпкою, що дозволяє здійснювати зчіпку зі знаряддями без допомоги другого механізатора.



ПЕРЕДНІЙ МІСТ

Трактори серії Versatile 320 | 340 обладнані підключаємим переднім мостом з блокуванням диференціалу. Доступні два варіанти: стандартний передній міст в базовій комплектації і передній міст з підвіскою – опціонально (див. фото). Можливе використання одинарних і зпарених коліс з шириною 320-520 мм для виконання просапних робіт.



СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Buhler Versatile Inc за більш ніж 40-річну історію зарекомендував себе як виробник потужних тракторів, що поєднують в собі якість і надійність за розумною ціною. Регулярне технічне обслуговування подовжує термін служби трактора, скорочує простій техніки і вартість використання. Оглядові вікна дозволяють швидко перевірити рівень робочих рідин. Капот трактора легко піднімається вгору, відкриваючи легкий доступ для зручного очищення, заправки та контролю радіаторів двигуна, трансмісії, кондиціонера і охолоджувача палива.



КАБІНА – КОМФОРТ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ



Світла, простора кабіна забезпечує чудовий панорамний огляд на 360 градусів, площа застелення становить 6,22 кв.м. Ергономічна панель управління, інтегрована в правий підлокітник, дозволяє здійснювати контроль над усіма функціями трактора по простим алгоритмам, клавіші інтуїтивно зрозумілі. Напівавтоматична пневматична підвіска сидіння оператора з 11 регулюваннями дозволяє вибрати комфортний режим роботи, попередньо встановлена в базовій комплектації система Auto Steer Ready ідеально доповнить встановлення системи автоматичного водіння від будь-якого виробника.

ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ

Потужний і надійний. Доступні варіанти частоти обертання ВВП – 540 / 1000 об/хв для VERSATILE 320 і до 1 000 об/хв для VERSATILE 340. Просто під'єднайте знаряддя до карданної передачі, оберіть необхідну передачу ВВП і працюйте без проблем.

